



INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Unidade de Arrefecimento ColPaC Modelo C-5

3102 – Unidade de 110 V

3114 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1500 – ColPaCs tamanho padrão (6x)

1506 – ColPaCs tamanho médio (6x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 220~240 V 50 Hz; 115 V, 60 Hz

Peso: 74 kg

Dimensões: (C x L x A) 84 x 69 x 39 cm

Classe de segurança eléctrica: Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

Unidade de Arrefecimento ColPaC Modelo C-2

3002 – Unidade de 120 V

3014 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1500 – ColPaCs tamanho padrão (6x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 220~240 V 50 Hz; 115 V, 60 Hz

Peso: 61 kg

Dimensões: (C x L x A) 84 x 53 x 39 cm

Classe de segurança eléctrica: Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

Unidade de Arrefecimento ColPaC Modelo C-6

3202 – Unidade de 120 V

3214 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1500 – ColPaCs tamanho padrão (12x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 220~240 V 50 Hz; 115 V, 60 Hz

Peso: 77 kg

Dimensões: (C x L x A) 84 x 89 x 51 cm

Classe de segurança eléctrica: Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

Unidades de Arrefecimento ColPaC

Grande capacidade e tempo de arrefecimento mais rápido significa que os seus pacientes nunca vão ter de esperar por um ColPaC. As unidades de arrefecimento ColPaC ajudam-no a manter o ritmo durante um dia movimentado. Não é necessária tubagem; basta ligar a uma tomada de electricidade normal.

Todas as unidades de arrefecimento ColPaC incluem:

- Isolamento de espuma de células fechadas para eficiência
- Estrutura soldada em aço inoxidável para maior durabilidade
- Compressor resistente para um arrefecimento mais eficiente
- Bobinas interiores de arrefecimento especialmente concebidas para arrefecer os conjuntos mais depressa
- Rodas de borracha giratórias de 8 cm (3") para movimentação silenciosa sem fricção das unidades móveis
- Válvula de drenagem para limpeza e descongelação fáceis
- Garantia de um ano

